

LET MATERIALS TELL YOUR STORY

COLOURS & MATERIALS | 2026

Fabio : P

Composizione: 100% poliestere FR
 Peso: ca. 560 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutazione 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 80.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Solo per i modelli Dauphin

Composición: 100% poliéster FR
 Peso: aprox. 560 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 80.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Solo para modelos Dauphin



012.047 (3094)
Mandarine



012.041 (4028)
Züco red



012.048 (4517)
Shiraz red



012.020 (6075)
Classic blue




012.027 (6071)
Royal blue



012.022 (6571)
Deep blue



012.029 (6598)
Midnight blue



012.011 (7541)
Vivid green



012.110 (7508)
Dark green



012.031 (8532)
Platin



012.039 (8517)
Java grey



012.033 (8033)
Midnight black

Polo : P

Composizione: 100% poliestere
 Peso: ca. 350 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 150.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Solo per i modelli Dauphin

Composición: 100% poliéster
 Peso: aprox. 350 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 150.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2

Solo para modelos Dauphin



077.050 (1008)
Cappuccino



077.044 (3012)
Orange



077.040 (4011)
Chilli red



077.048 (4017)
Shiraz red



077.120 (6006)
Light blue



077.025 (6003)
Lagoon blue



077.021 (6075)
Azure blue



077.020 (6016)
Classic blue



077.011 (7032)
Vivid green



077.010 (7048)
Organic green



077.110 (7008)
Dark green



077.029 (6098)
Midnight blue



077.031 (8078)
Platin



077.030 (8010)
Metal grey



077.032 (8013)
Stone grey



077.033 (8033)
Midnight black

Era : A

Composizione: 100% poliestere
 Peso: ca. 320 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Composición: 100% poliéster
 Peso: aprox. 320 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2



086.003 (CSE03)
Honey yellow



086.046 (CSE19)
Pink orchid



086.045 (CSE29)
Pure Copper



086.043 (CSE06)
Red velvet



086.025 (CSE38)
Lagoon blue



086.120 (CSE08)
Light blue



086.020 (CSE12)
Classic blue



086.023 (CSE20)
Caribbean blue




086.016 (CSE34)
Ice green



086.011 (CSE16)
Vivid green



086.050 (CSE02)
Cappuccino




086.052 (CSE21)
Fango



086.031 (CSE41)
Platin



086.030 (CSE43)
Metal grey



086.036 (CSE13)
Asphalt grey



086.033 (CSE14)
Midnight black

King : A

Composizione: 100% Trevira CS® (poliestere)
 Peso: ca. 420 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutaz. 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

Composición: 100% Trevira CS® (poliéster)
 Peso: aprox. 420 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2) (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)



081.044 (4030)
Orange



081.041 (4027)
Züco red



081.040 (9244)
Chilli red




081.042 (4017)
Ruby red



081.120 (9606)
Light blue



081.021 (6071)
Azure blue



081.020 (9268)
Classic blue



081.025 (6018)
Lagoon blue



081.011 (7011)
Vivid green



081.010 (7013)
Organic green



081.110 (7008)
Dark green



081.022 (6098)
Deep blue




081.031 (8027)
Platin



081.030 (9289)
Metal grey



081.032 (8010)
Stone grey



081.033 (8033)
Midnight black



Relax : A

Composizione: 100 % Trevira CS® (poliestere)
 Peso: ca. 450 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (I. IM)

Composición: 100 % Trevira CS® (poliéster)
 Peso: aprox. 450 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale, DIN EN ISO 12947)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 92-503 class M1, BS 5852 IS 0+1, Crib 5, UN2 9175/87 (I. IM)

100.xxx = Relax : A tinta unita | unicolor
103.xxx = Relaxbico : A bicolore | bicolor



100.020 (6080)
Classic blue



103.039 (8502)
Java grey



100.033 (8033)
Midnight black

Tonal : A (Web T)

Composizione: 100 % Poliestere riciclato
 Peso: ca. 315 g/m
 Larghezza: 140 cm
 Resistenza alla luce: valutz. 6 – 8
 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Pilling: valutz. 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4 – 5 / asciutto: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: parte 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1
 * scelta di colori Web T (185.xxx)
 (schienale in tessuto Shape mesh comfort)

Design sostenibile

Tonal:A è realizzato in poliestere riciclato, è certificato Öko-Tex e con l'ecolabel europeo e vanta pertanto un bilancio ecologico molto positivo. La combinazione di tonalità chiare e scure dona un senso di profondità e crea un effetto tridimensionale per un'estetica dinamica.

- Armonioso effetto mélange e look fresco
- Ampia gamma di colori e mix di tonalità scure e chiare
- Poliestere Post Consumer riciclato, certificazione Öko-Tex e ecolabel europeo

Composición: 100 % poliéster reciclado
 Peso: aprox. 315 g/m
 Ancho: 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 – 8 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Desgaste del tapizado: nota 4 – 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4 – 5 / seco: 4 – 5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: BS 7176 Medium hazard; BS 5852
 US CA TB 117-2013, ASTM E 84,
 BS EN 1021: parte 1/2,
 BS EN 1021-1, BS 5852 Part 1, 0,1,
 BS 476 Part 7, class 1
 * Gama de colores Web T (185.xxx)
 (respaldo tejido Shape mesh comfort)

Diseño sostenible

Tonal:A está fabricado de poliéster reciclado, consta de certificación Oeko-Tex y lleva la Etiqueta Ecológica de la UE, por lo que su balance ecológico es muy positivo. La combinación de los tonos claros y oscuros crea profundidad y con ello un efecto tridimensional para un aspecto dinámico.


- Armónico efecto Melange y aspecto vivo
- Amplia gama de colores y mezcla de tonalidades claras y oscuras
- Poliéster reciclado postconsumidor, certificación Oeko-Tex y Etiqueta Ecológica de la UE



165.004 (62057)
Curry yellow



165.044* (63098)
Orange




165.046 (64210)
Pink orchid



165.047* (64207)
Mandarine



165.042 (64209)
Ruby red



165.025 (66185)
Lagoon blue



165.011* (62092)
Vivid green



165.016 (67089)
Ice green




165.018* (67090)
Opal green



165.014* (66186)
Jade green



165.031* (60122)
Platin



165.030* (60123)
Metal grey



165.050 (61180)
Cappuccino



165.052 (61182)
Fango



165.066 (64211)
Auburn



165.033* (60999)
Midnight black

Valencia : A

Similpelle estremamente robusta, durevole, resistente ai liquidi*

Composizione: Rivestimento: 100 % Vinile/
Support: 100% Polyester Hi-Loft^{2TM}
ca. 650 g/m²
Peso: 137 cm
Larghezza: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resist. all'abrasione: 300.000 cicli (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
DIN EN 1021: parte 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*su richiesta

Piel sintética muy resistente, duradera, resistente a la desinfectante*

Composición: Capa: 100 % Vinilo/
Soporte: 100% Poliéster Hi-Loft^{2TM}
aprox. 650 g/m²
Peso: 137 cm
Ancho: 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistencia a la luz: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistencia al desgaste: 300.000 ciclos de abrasión
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2,
NF-P 92-503 class M2,
DIN 4102 B2

*Desinfectantes recomendados bajo demanda



006.001 (107-2020)
Luminous yellow



006.040 (107-2075)
Chilli red



006.025 (107-3001)
Lagoon blue




006.020 (107-3067)
Classic blue



006.022 (107-3068)
Deep blue



006.010 (107-5041)
Organic green




006.030 (107-4042)
Metal grey




006.039 (107-4002)
Java grey



006.031 (107-4043)
Platin



006.070 (107-8032)
Arctic white



006.073 (107-8020)
Pure white



006.033 (107-9035)
Midnight black

X-Knit : A (Web X)

Composizione: 100 % Wovenit® 3D
(poliammide ibrido*)
ca. 290 g/m²
Peso: 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: umido: 5 / asciutto: 5
Resistenza allo sfregamento: (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale)
Inflammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

*Le fibre ibride di poliammide sono estremamente robuste e perciò resistenti all'abrasione. Questa leggera fibra fine presenta una elevata elasticità e una stabilità dimensionale garantita, inoltre, si asciuga rapidamente.
Solo per X-Code (sedile senza struttura ondulata).

Composición: 100 % Wovenit® 3D
(poliamida híbrido*)
aprox. 290 g/m²
Peso: 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistencia a la luz: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Desgaste del tapizado: húmedo: 5 / seco: 5
Resist. a la fricción: (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
(Martindale)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2


*Las fibras híbridas de poliamida son extremadamente duraderas y, por lo tanto, resistentes al desgaste provocado por el roce. Esta fibra ligera y fina posee una alta elasticidad, no se deforma y se seca rápidamente.
Sólo para código X (asiento sin estructura ondulada).



063.044
Orange



063.041
Züco red



063.063
Torf



063.019
Indigo blue



063.022
Deep blue



063.010
Organic green



063.031
Platin



063.035
Graphite



063.033
Midnight black

Fame : B

Composizione: 95 % lana New Zealand, 5 % poliammide
Peso: ca. 630 g/m
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutazione 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione: 200.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Composición: 95 % lana de Nueva Zelanda, 5 % poliamida
Peso: aprox. 630 g/m
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 200.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2



078.002 (62067)
Lime yellow



078.044 (63016)
Orange




078.041 (64119)
Züco red



078.040 (64089)
Chilli red



078.027 (66075)
Royal blue



078.020 (66032)
Classic blue



078.022 (66005)
Deep blue



078.010 (68035)
Organic green



078.036 (60017)
Asphalt grey



078.033 (60999)
Midnight black

Jet bioactive : B

Antimicrobico, difficilmente infiammabile, morbido al tatto

Composizione: 100 % Trevira CS® bioactive* (poliestere)
Peso: 365 g/m
Larghezza: 140 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione: 65.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2
 DIN 4102 Class B1
 UNI 9175 Class 1 IM
 NF-P 92501-7 Class M1
 BS 5852 Crib 5

*antimicrobico; contiene biocida disinfettante a base d'argento

Antibacteriano, difficilmente infiammabile, agradable al tacto

Composición: 100 % Trevira CS® bioactive* (poliéster)
Peso: 365 g/m
Ancho: 140 cm
Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 65.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021-1+2
 DIN EN 1021: parte 1/2
 DIN 4102 Class B1
 UNI 9175 Class 1 IM
 NF-P 92501-7 Class M1
 BS 5852 Crib 5

*antimicrobiano; contiene el biocida desinfectante plata



154.040 (9401)
Chilli red



154.020 (9601)
Classic blue



154.022 (6013)
Deep blue



154.023 (6007)
Caribbean blue



154.011 (7041)
Vivid green



154.031 (8001)
Platin



154.036 (9805)
Asphalt grey



154.033 (8033)
Midnight black



Parotega NF : B

Resistente ai disinfettanti*, difficilmente infiammabile, morbida al tatto

Composizione: 85 % PVC compound,
15 % cotone
Peso: ca. 700 g/m²
Larghezza: ca. 137 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento : umido: 4 / asciutto: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 50.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 503 classe M1, BS 5852 IS 0+1, crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

*su richiesta

Resistente a les desinfectantes*, difícilmente inflamable, tacto agradable

Composición: 85 % compuesto de PVC,
15 % algodón
Peso: aprox. 700 g/m²
Ancho: aprox. 137 cm
Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistencia al desgaste: 50.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, NF-P 503 clase M1, BS 5852 IS 0+1, crib 5, UN2 9175/87 (1. IM)

*Desinfectantes recomendados bajo demanda



039.042 (F6461665)
Ruby red



039.025 (F6461709)
Lagoon blue




039.027 (F6461710)
Royal blue



039.052 (F6461658)
Fango



039.037 (F6461731)
Vulcan grey



039.033 (F6461659)
Midnight black


Runner : B (Web M)

Composizione: 100 % poliestere
Peso: ca. 500 g/m
Larghezza: ca. 160 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4 – 5 / asciutto: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Solo per Züco LaCinta

Composición: 100 % poliéster
Peso: aprox. 500 g/m
Ancho: aprox. 160 cm
Resistencia a la luz: nota 8 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 – 5 / seco: 4 – 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2

Solo para Züco LaCinta



054.011 (68093)
Vivid green




054.014 (66113)
Jade green



054.045 (64080)
Pure copper



054.052 (61147)
Fango



054.030 (60121)
Metal grey



054.036 (60120)
Asphalt grey



054.033 (60199)
Midnight black

Runner : B (Web M)

Composizione: 80 % poliestere, 20 % poliestere riciclato
Peso: ca. 510 g/m
Larghezza: ca. 160 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4 / asciutto: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione: 70.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Composición: 80 % poliéster, 20 % poliéster reciclado
Peso: aprox. 510 g/m
Ancho: aprox. 160 cm
Resistencia a la luz: nota 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 70.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2



056.044 (63034)
Orange



056.040 (64089)
Chilli red



056.120 (66063)
Light blue



056.022 (66064)
Deep blue



056.011 (68056)
Vivid green



056.031 (60011)
Platin



056.035 (60025)
Graphite



056.033 (60999)
Midnight black

Sealife : B

Composizione: 100% poliestere riciclato (SEAQUAL certified)
Peso: ca. 460 g/m²
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4 / asciutto: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low

Composición: 100% poliéster reciclado (SEAQUAL certified)
Peso: aprox. 460 g/m²
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistencia al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, UNI 9175 Class 1 IM, BS 7176 Class Low



150.004 (3509)
Curry yellow



150.046 (4522)
Pink orchid



150.047 (4566)
Mandarine



150.042 (4528)
Rubin red



150.025 (6524)
Lagoon blue



150.020 (6512)
Classic blue



150.022 (6080)
Deep blue



150.023 (6591)
Caribbean blue



150.016 (7530)
Ice green



150.010 (7521)
Organic green




150.095 (1506)
Metal grey/Beige



150.030 (8532)
Metal grey



150.036 (8517)
Asphalt grey



150.033 (8033)
Midnight black

Select : B

Composizione:	85% lana new zealand, 15% poliammide
Peso:	ca. 510 g/m ²
Larghezza:	ca. 140 cm
Resistenza alla luce:	valutaz. 5–8 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling:	valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento :	umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione:	200.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 parte 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture and Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013
Composición:	85% lana de Nueva Zelanda, 15% poliamida
Peso:	aprox. 510 g/m ²
Ancho:	aprox. 140 cm
Resistencia a la luz:	nota 5–8 (DIN EN ISO 105-BO2)
Desgaste del tapizado:	nota 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción:	húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistencia al desgaste:	200.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio:	BS EN 1021-1 Cigarette, BS EN 1021-2 Match, BS 5852 parte 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture et Furnishing Regulations 1988, BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK, MED Certificate IMO UK, CA TB 117-2013



184.053 (60005)
Sand



184.050 (61184)
Cappuccino



184.052 (61189)
Fango



184.004 (62098)
Curry yellow



184.046 (65117)
Pink orchid



184.040 (64216)
Chilli red



184.010 (68210)
Organic green



184.016 (67101)
Ice green



184.025 (66191)
Lagoon blue



184.018 (67099)
Opal green



184.022 (66144)
Deep blue




184.024 (61190)
Lila




184.032 (60132)
Stone grey



184.030 (60003)
Metal grey



184.039 (60134)
Java grey



184.033 (60999)
Midnight black

Step : B

Composizione: 100% Trevira CS® (poliestere)
 Peso: ca. 470 g/m²
 Larghezza: ca. 140 cm
 Resistenza alla luce: valutz. 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutz. 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento : umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 classe M1, DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 parte 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0

Composición: 100% Trevira CS® (poliéster)
 Peso: aprox. 470 g/m²
 Ancho: aprox. 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5–7 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Desgaste del tapizado: nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resistencia al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 clase M1, DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 parte 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



046.004 (62057)
Curry yellow



046.041 (64180)
Züco red



046.059 (63012)
Rust



046.120 (66018)
Light blue



046.121 (66152)
Steel blue



046.022 (65011)
Deep blue



046.011 (68119)
Vivid green



046.010 (68162)
Organic green



046.052 (60090)
Fango



046.030 (60011)
Metal grey



046.036 (60021)
Asphalt grey



046.033 (60999)
Midnight black

Step Melange : B

Composizione: 100% Trevira CS® (poliestere)
 Peso: ca. 470 g/m²
 Larghezza: ca. 140 cm
 Resistenza alla luce: valutz. 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutz. 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento : umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 classe M1, DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 parte 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0

Composición: 100% Trevira CS® (poliéster)
 Peso: aprox. 470 g/m²
 Ancho: aprox. 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5–7 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Desgaste del tapizado: nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resistencia al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8, MED Certificate IMO, DIN 4102 B1, NF-P 92-503/504/505 clase M1, DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 parte 1 0,1, BS 5852 Crib 5, ÖNORM B 3825-B1-3800-Q1 UK, BS 7176 Medium hazard, AM 18 - NF D 60-013, US CA TB 117-2013, Class Uno UNI 9175 Class 1 I EMME, DIN EN 13501-1 B-s1,d0



047.004 (62057)
Curry yellow



047.043 (64179)
Red velvet



047.025 (66018)
Lagoon blue



047.121 (66152)
Steel blue



047.022 (66149)
Deep blue



047.011 (62073)
Vivid green



047.013 (68163)
Olive green



047.010 (68162)
Organic green



047.015 (68158)
Green



047.030 (60004)
Metal grey



047.037 (61149)
Vulcan grey



047.036 (60090)
Asphalt grey

Ultra : B

Composizione: 72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Peso: ca. 437 g/m²
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 6–7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento : umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 500.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117


Composición: 72% Cradura™, PA, 16% certified virgin wool, WV, 12% redesigned Lenzing FR™
Peso: aprox. 437 g/m²
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 6–7 (DIN EN ISO 105-BO2)
Desgaste del tapizado: nota 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistencia al desgaste: 500.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021-1/2, BS 5852-0/1, California TB 117



153.019 (CX1050-051)
Indigo blue




153.022 (CX1050-054)
Deep blue




153.110 (CX1050-081)
Dark green



153.035 (CX1050-093)
Graphite



153.038 (CX1050-096)
Lava grey



153.033 (CX1050-099)
Midnight black

Xtreme : B

Composizione: 100 % poliestere riciclato
Peso: ca. 310 g/m²
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento : umido: 4 / asciutto: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

Composición: 100 % poliéster reciclado
Peso: aprox. 310 g/m²
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-BO2)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 4 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistencia al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 4102 B1, BS 7176 Medium Hazard, UNI 9175 Class 1 IM



005.040 (YS079)
Chilli red



005.049 (YS084)
Aubergine



005.027 (YS082)
Royal blue



005.022 (YS005)
Deep blue



005.028 (YS026)
Navy blue



005.029 (YS100)
Midnight blue



005.015 (YS047)
Emerald green




005.031 (YS094)
Platin



005.032 (YS141)
Stone grey



005.034 (YS046)
Oxid grey



005.037 (YS081)
Vulcan grey



005.033 (YS009)
Midnight black

Avalon : C

Composizione: 100% Pura lana vergine
 Peso: ca. 580 g/m
 Larghezza: 150 cm
 Resistenza alla luce: valutazione 6
 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resistenza all'abrasione: 35.000 cicli (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2

Composición: 100% Lana pura nueva
 Peso: aprox. 580 g/m
 Ancho: 150 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resist. al desgaste: 35.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2



166.040 (367M/M015858)
Chilli red



166.121 (104)
Steel blue



166.025 (M/02863)
Lagoon blue



166.019 (M/021443)
Indigo blue



166.010 (M/04019)
Organic green



166.030 (367/M6)
Metal grey



166.036 (367/M81)
Asphalt grey



166.053 (367/M8020)
Sand



166.110 (449)
Dark green

Blazer : C

Composizione: 100% pura lana di tosa
 Peso: ca. 460 g/m
 Larghezza: ca. 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4 / asciutto: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 50.000 cicli (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013

Composición: 100% pura lana virgen
 Peso: aprox. 460 g/m
 Ancho: aprox. 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 50.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 7176 Low Hazard;
 NF D 60-013



171.004 (CUZ58)
Curry yellow



171.044 (CUZ39)
Orange



171.045 (CUZ90)
Pure Copper



171.023 (CUZ1R)
Caribbean blue



171.025 (CUZ1W)
Lagoon blue



171.013 (CUZ1F)
Olive green



171.053 (CUZ2Q)
Sand



171.050 (CUZ86)
Cappuccino



171.051 (CUZ31)
Light brown




171.031 (CUZ28)
Platin




171.030 (CUZ1E)
Metal grey



171.036 (CUZ30)
Asphalt grey



171.110 (CUZ35)
Dark green



171.033 (CUZ08)
Midnight black

Fenice : C

Composizione: 75% lana, 25% poliammide
 Peso: ca. 500 g/m
 Larghezza: ca. 150 cm
 Resistenza alla luce: valutazione 6
 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 5 / asciutto: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Composición: 75% lana, 25% poliamida
 Peso: aprox. 500 g/m
 Ancho: aprox. 150 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 5 / seco: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



163.003 (51)
Honey yellow



163.004 (52)
Curry yellow



163.044 (102)
Orange



163.048 (202)
Shiraz red



163.024 (252)
Lila



163.025 (351)
Lagoon blue



163.121 (301)
Steel blue



163.016 (455)
Ice green



163.011 (453)
Vivid green



163.036 (602)
Asphalt grey

Fenice Stuoia : C

Composizione: 75% lana, 25% poliammide
 Peso: ca. 500 g/m
 Larghezza: ca. 150 cm
 Resistenza alla luce: valutazione 6
 (UNI EN ISO 105-B02)
 Pilling: valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 5 / asciutto: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resistenza all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM

Composición: 75% lana, 25% poliamida
 Peso: aprox. 500 g/m
 Ancho: aprox. 150 cm
 Resistencia a la luz: nota 6 (UNI EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 4 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 5 / seco: 4
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
 (Martindale;
 UNI EN ISO 12947:2000)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2,
 BS 5852, Crib 5,
 US CA TB 117-2013,
 Italia - CLASSE 1 IM



164.044 (2053)
Orange



164.048 (2204)
Shiraz red



164.024 (2253)
Lila



164.025 (2353)
Lagoon blue



164.121 (2304)
Steel blue



164.011 (2457)
Vivid green

Grain Uni : C

Composizione: 92% poliestere riciclato,
8% poliestere

Peso: ca. 615 g/m

Larghezza: ca. 140 cm

Resistenza alla luce: valutazione 5–7
(UNI EN ISO 105-B02)
valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Pilling: umido: 4–5 / asciutto: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Resistenza allo sfregamento: 100.000 cicli (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Resistenza all'abrasione: BS EN 1021 1&2

Infiammabilità: Cigarette and Match;
CA TB 117-2013

Composición: 92% poliéster reciclado,
8% poliéster

Peso: aprox. 615 g/m

Ancho: aprox. 140 cm

Resistencia a la luz: nota 5–7 (UNI EN ISO 105-BO2)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)


Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
BS EN 1021 1&2

Respuesta en caso de incendio: Cigarette and Match;
CA TB 117-2013



182.053 (61252)
Sand



182.068 (61037)
Black olive



182.052 (61230)
Fango



182.063 (61146)
Torf



182.004 (62122)
Curry yellow



182.045 (63117)
Pure Copper



182.121 (66236)
Steel blue



182.022 (66232)
Deep blue




182.110 (68155)
Dark green



182.031 (60300)
Platin



182.035 (60303)
Graphite



182.033 (60999)
Midnight black

Grain Melange : C

Composizione: 80% poliestere riciclato,
20% poliestere

Peso: ca. 615 g/m

Larghezza: ca. 140 cm

Resistenza alla luce: valutazione 5–7
(UNI EN ISO 105-B02)
valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Pilling: umido: 4–5 / asciutto: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Resistenza allo sfregamento: 100.000 cicli (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)

Resistenza all'abrasione: BS EN 1021 1&2

Infiammabilità: Cigarette and Match;
CA TB 117-2013

Composición: 80% poliéster reciclado,
20% poliéster

Peso: aprox. 615 g/m

Ancho: aprox. 140 cm

Resistencia a la luz: nota 5–7 (UNI EN ISO 105-BO2)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)

Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)

Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
BS EN 1021 1&2


Respuesta en caso de incendio: Cigarette and Match;
CA TB 117-2013



183.053 (61251)
Sand



183.068 (61255)
Black olive



183.052 (61248)
Fango



183.063 (61249)
Torf



183.004 (62123)
Curry yellow



183.045 (63118)
Pure Copper



183.121 (66237)
Steel blue



183.022 (66233)
Deep blue



183.110 (68260)
Dark green



183.031 (60320)
Platin



183.035 (60323)
Graphite



183.033 (60328)
Midnight black

Maple : C

Composizione:	81% viscosa, 15% lino, 4% poliestere
Peso:	ca. 910 g/m
Larghezza:	ca. 140 cm
Resistenza alla luce:	valutazione 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	valutaz. 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento:	umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione:	30.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità:	DIN EN 1021: parte 1/2
Composición:	81% viscosa, 15% lino, 4% poliéster
Peso:	aprox. 910 g/m
Ancho:	aprox. 140 cm
Resistencia a la luz:	nota 5 (UNI EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado:	nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción:	húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste:	30.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio:	DIN EN 1021: parte 1/2



014.043 (562)
Red velvet




014.025 (742)
Lagoon blue



014.022 (792)
Deep blue



014.031 (722)
Platin



014.037 (162)
Vulcan grey



014.050 (222)
Cappuccino



014.052 (232)
Fango



014.069 (142)
Terra brown

Remix : C

Composizione:	90% lana vergine, 10% nylon
Peso:	ca. 420 g/m
Larghezza:	ca. 140 cm
Resistenza alla luce:	valutazione 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	valutaz. 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza all'abrasione:	100.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità:	DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 part 1, UNI 9175 Class 1 IM
Composición:	90% lana nueva, 10% nylon
Peso:	aprox. 420 g/m
Ancho:	aprox. 140 cm
Resistencia a la luz:	nota 6 (UNI EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado:	nota 4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. al desgaste:	100.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio:	DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852 parte 1, UNI 9175 Class 1 IM



073.017 (873)
Jasper green



073.050 (233)
Cappuccino



073.043 (653)
Red velvet



073.025 (743)
Lagoon blue



073.022 (773)
Deep blue



073.037 (143)
Vulcan grey



073.039 (173)
Java grey



073.038 (393)
Lava grey

Divina : D

Composizione: 100% lana vergine, pettinato
 Peso: ca. 820 g/m²
 Larghezza: ca. 150 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 3 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: 35.000 cicli (Martindale;
 Resist. all'abrasione: DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1,
 DIN 4102-1

Composición: 100% lana nueva peinada
 Peso: aprox. 820 g/m²
 Ancho: aprox. 150 cm
 Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Desgaste del tapizado: nota 3 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistencia al desgaste: 45.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1,
 DIN 4102-1



032.046 (0613)
Pink orchid



032.044 (0433)
Orange



032.043 (0584)
Red velvet



032.019 (0731)
Indigo blue



032.025 (0743)
Lagoon blue



032.022 (0791)
Deep blue



032.023 (0813)
Caribbean blue



032.010 (0913)
Organic green



032.031 (0713)
Platin



032.050 (0227)
Cappuccino



032.053 (0224)
Sand



032.052 (0353)
Fango



032.062 (0343)
Brown Pepper



032.069 (0260)
Terra



032.036 (0170)
Asphaltgrey



032.033 (0180)
Midnight black

Sera : D

Composizione: 94% lana vergine, 6% poliammide
 Peso: ca. 910 g/m²
 Larghezza: ca. 140 cm
 Resistenza alla luce: valutaz. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: 122.000 cicli (Martindale;
 Resist. all'abrasione: DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1

Composición: 94% lana nueva, 6% poliamida
 Peso: aprox. 910 g/m²
 Ancho: aprox. 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-BO2)
 Desgaste del tapizado: nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistencia al desgaste: 122.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN 4102-2,
 FAR 25.853, EN 13501-1



033.011 (tivoli)
Vivid green



033.047 (glow)
Mandarine



033.046 (lotus)
Pink orchid



033.023 (mirage)
Caribbean blue



033.020 (mare)
Classic blue




033.029 (amur)
Midnight blue




033.053 (almond)
Sand



033.062 (walnut)
Brown pepper



033.060 (rosewood)
Chocolate



033.030 (carbon)
Metal grey



033.035 (graphit)
Graphite



033.033 (ebony)
Midnight black

Steelcut 3 : D

Composizione: 90% lana vergine, pettinato,
10% nylon
Peso: ca. 825 g/m
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutazione 5–6
(UNI EN ISO 105-B02)
valutaz. 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: umido: 3–5 / asciutto: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza allo sfregamento: 100.000 cicli (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Resistenza all'abrasione: DIN EN ISO 1530.3,
AS/NZS 1530.3,
Infiammabilità: AS/NZS 3837 class


Composición: 90% lana nueva peinada,
10% nylon
Peso: aprox. 825 g/m
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 5–6 (UNI EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 3–5 / seco: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class



198.073 (0110)
Pure white



198.053 (0240)
Sand



198.047 (0522)
Mandarine



198.120 (0732)
Light blue



198.024 (0652)
Lila




198.022 (0775)
Deep blue



198.111 (0922)
Pale green



198.014 (0780)
Jade green




198.051 (0265)
Light brown



198.031 (0120)
Platin



198.032 (0155)
Stone grey



198.033 (0190)
Midnight black


Steelcut Quartet : D

Composizione: 90% lana vergine, pettinato,
10% nylon
Peso: ca. 770 g/m
Larghezza: ca. 140 cm
Resistenza alla luce: valutazione 6–7
(UNI EN ISO 105-B02)
valutaz. 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Pilling: umido: 4–5 / asciutto: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza allo sfregamento: 100.000 cicli (Martindale;
DIN EN ISO 12947-2)
Resistenza all'abrasione: DIN EN ISO 1530.3,
AS/NZS 1530.3,
Infiammabilità: AS/NZS 3837 class

Composición: 90% lana nueva peinada,
10% nylon
Peso: aprox. 770 g/m
Ancho: aprox. 140 cm
Resistencia a la luz: nota 6–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 4–5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5
(DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: AS/NZS 1530.3,
AS/NZS 3837 class



199.096 (0434)
Curry yellow/Beige



199.094 (0414)
Beige/ Orange



199.084 (0544)
Ant red/Blue



199.083 (0554)
Wine red/Yellow



199.097 (0644)
Lila/Beige



199.080 (0224)
Steel blue/Brown



199.081 (0654)
Deep blue/Brown



199.082 (0924)
Organic green/Yellow

Savak : D

Composizione:	80% lana new zealand, 20% cotone
Peso:	ca. 780 g/m
Larghezza:	ca. 140 cm
Resistenza alla luce:	valutazione 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Pilling:	valutaz. 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento:	umido: 4 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resistenza all'abrasione:	50.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Solo per Reefs/Reefs flex e Averio

Composición:	80% lana de Nueva Zelanda, 20% algodón
Peso:	aprox. 780 g/m
Ancho:	aprox. 140 cm
Resistencia a la luz:	nota 5–7 (UNI EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado:	nota 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción:	húmedo: 4 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste:	50.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio:	BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match

Solo para Reefs/Reefs flex y Averio



197.077 (31005)
Brown and white



197.078 (41005)
Metal grey and white



197.079 (51005)
Black and white


Pelle/Piel : E

Pelle bovina colorata in anilina, leggermente coperta con colore di pigmento, molto resistente all'usura, interamente zigrinata.


Pelle in nappa pigmentata (pelle semianilina)	
Resistenza alla luce:	valutaz. 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento:	umido: 4–5 / asciutto: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Infiammabilità:	DIN EN 1021: parte 1/2

Piel vacuna teñida con anilina, ligeramente pigmentada, muy resistente, natural.

Piel de napa pigmentada (piel de semi-anilina)	
Resistencia a la luz:	nota 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Resist. a la fricción:	húmedo: 4–5 / seco: 4–5 (DIN EN ISO 11640)
Respuesta en caso de incendio:	DIN EN 1021: parte 1/2



001.052 (Atlantic torf)
Fango



001.069 (Atlantic tabak)
Terra brown



001.035 (Atlantic graphit)
Graphite



001.072 (Atlantic kiesel)
Cashmere



001.070 (Atlantic weiss)
Arctic white



001.033 (Atlantic schwarz)
Midnight black

Vera pelle premium : F

Piel premium : F

Finissima pelle di nappa al naturale.

Pelle bovina colorata all'anilina della massima qualità. Trattata con oli naturali, morbida al tatto, trasparente, non irrita la pelle regola autonomamente l'umidità. Colori solubili in acqua senza solventi chimici.

Vera pelle premium

Resistenza alla luce: valutaz. 4 (DIN EN ISO 105-B02)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4 / asciutto: 3-4 (DIN EN ISO 11640)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 75200

Piel de napa fina y natural.


Piel vacuna de primera calidad teñida con anilina. Tratada con aceites naturales, tacto suave, transpirable, no daña la piel, regula la humedad. Pinturas solubles sin disolventes químicos.

Piel auténtica de alta calidad

Resistencia a la luz: nota 4 (DIN EN ISO 105-B02)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 3-4 (DIN EN ISO 11640)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, DIN 75200



029.041 (34910-F03)
Züco red




029.048 (34910-S08)
Shiraz red



029.053 (34910-GEO)
Sand




029.050 (34910-G03)
Cappuccino




029.052 (34910-B16)
Fango



029.064 (34910-B13)
Brown



029.062 (34910-GEP)
Brown pepper



029.061 (34910-G01)
Walnut




029.027 (34910-S18)
Royal blue



029.031 (34910-S05)
Grey




029.032 (34910-E08)
Stone grey




029.035 (34910-A02)
Graphite



029.036 (34910-EG2)
Asphalt grey



029.072 (34910-G16)
Cashmere



029.073 (34910-P07)
Pure white



029.033 (34910-T01)
Midnight black

Pelle esclusiva : G

Cuero exclusivo : G

Pelle anilina pura non stampata, spessa e full-grain.

Straordinariamente morbida al tatto. La sua bellezza è data anche dalle nervature naturali. Le sue caratteristiche naturali, quali nervature etc., conferiscono alla pelle l'aspetto naturale a pori aperti. Le differenze di colore e struttura sono segno dell'elevata qualità.

Pelle anilina pura

Peso: ca. 900 g/m²
Resistenza alla luce: valutazione 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Infiammabilità: DIN 75200

Solo per i modelli Züco

Cuero grueso de anilina pura, de flor completa y sin grabar.

Excelente suavidad y tacto.

Su elegante apariencia se logra gracias al grano natural del proceso de curtido. Todas las características naturales, como cicatrices, aportan al cuero su aspecto auténtico y poroso. Las variaciones de color y textura son un signo de alta calidad.


Cuero de anilina pura

Peso: 900 g/m²
Resistencia a la luz: Nota 3 (DIN EN ISO 105-B02)
Respuesta en caso de incendio: DIN 75200


Solo para modelos Züco



020.052
Fango



020.058
Saddle brown



020.033
Midnight black



Web A : Trampoline

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere
 Peso: ca. 510 g/m
 Resistenza 100.000 cicli (Martindale;
 all'abrasione: DIN EN ISO 12947-2)
 Tessuto a rete Web A per schienale dat-o e sim-o

Grupo de precios según el acolchado del asiento
 Composición: 100% poliéster
 Peso: aprox. 510 g/m
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Tejido de malla Web A para respaldos dat-o y sim-o



050.033 (NP001)
Midnight black

Web B : Tale

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere riciclato
 Peso: ca. 365 g/m
 Larghezza: ca. 140 cm
 Resistenza alla luce: valut. 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Pilling: valut. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale;
 DIN EN ISO 12947-2)
 Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2
 Tessuto a rete Web B solo per schienale
 @Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh,
 Stilo ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh e Cay mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento
 Composición: 100% poliéster reciclado
 Peso: aprox. 365 g/m
 Ancho: aprox. 140 cm
 Resistencia a la luz: nota 6–8 (DIN EN ISO 105-B02)
 Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
 Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5
 (DIN EN ISO 105-X12)
 Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión
 (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
 Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2
 Tejido de malla Web B sólo para respaldos
 @Just mesh, Sequel mesh, Shape mesh, Stilo mesh, Stilo
 ES mesh, Indeed mesh, Clynn mesh y Cay mesh



181.046 (64210)
Pink orchid




181.042 (64209)
Ruby red



181.050 (61179)
Cappuccino




181.025 (66185)
Lagoon blue



181.016 (67089)
Ice green



181.031 (60122)
Platin



181.030 (60123)
Metal grey




181.033 (60999)
Midnight black

Web C : Spin

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100 % Trevira CS® (poliestere)
 Peso: ca. 405 g/m
 Resistenza 70.000 cicli
 all'abrasione:
 Tessuto a rete Web C per schienale Clynn mesh, Cay
 mesh, Indeed mesh e Sequel mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento
 Composición: 100 % Trevira CS® (poliéster)
 Peso: aprox. 405 g/m
 Resist. al desgaste: 70.000 ciclos de abrasión
 Tejido de malla Web C para respaldos Clynn mesh,
 Cay mesh, Indeed mesh y Sequel mesh



179.031 (60004)
Platin



179.033 (60999)
Midnight black

Web H : Matrix

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere

Tessuto a rete Web H per schienale Clynn mesh e Sequel mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 100% poliéster

Tejido de malla Web H para respaldos Clynn mesh y Sequel mesh



230.033

Midnight black

Web K

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere

Tessuto a rete Web K per schienale Lordo

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 100% poliéster

Tejido de malla Web K para respaldos Lordo



062.030

Metal grey



062.033

Midnight black

Web L

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere

Tessuto a rete Web L per schienale Shape mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 100% poliéster

Tejido de malla Web L para respaldos Shape mesh



058.033

Midnight black

Web M : Runner

Ved. pag. 9

Véase página 9

Web P

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 66% poliestere, 34% poliammide

Peso: ca. 340 g/m

Larghezza: 140 cm

Resistenza alla luce: valut. 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)

Pilling: valut. 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)

Resistenza allo sfregamento: umido: 4–5 / asciutto: 4–5

Resist. all'abrasione: 200.000 cicli (Martindale;

DIN EN ISO 12947-2)

Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1,

DIN 66084 P-c

Tessuto a rete Web P per schienale Stilo

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 66% poliéster, 34% poliamida

Peso: aprox. 340 g/m

Ancho: 140 cm

Resistencia a la luz: nota 5–7 (DIN EN ISO 105-B02)

Desgaste del tapizado: nota 3–4 (DIN EN ISO 12945/2)

Resist. a la fricción: húmedo: 4–5 / seco: 4–5

Resist. al desgaste: 200.000 ciclos de abrasión

(Martindale; DIN EN ISO 12947-2)

Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1,

DIN 66084 P-c

Tejido de malla Web P para respaldos Stilo



105.040 (Join 60 Shrinx)

Chilli red



105.020 (Join 71 Shrinx)

Classic blue




105.010 (Join 90 Shrinx)

Organic green



105.074 (Join 33 Shrinx)

White



105.030 (Join 16 Shrinx)

Metal grey



105.033 (Join 10 Shrinx)

Midnight black



Web Q

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100 % poliestere (tessuto coprente)
Resistenza alla luce: valut. 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valut. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4 / asciutto: 4
Resist. all'abrasione: 40.000 cicli
Tessuto a rete Web Q per schienale Stilo

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 100 % poliéster (tapizado de tejido opaco)
Resistencia a la luz: nota 5 (DIN EN ISO 105-B02)
Resist. a la fricción: húmedo: 4 / seco: 4
Resist. al desgaste: 40.000 ciclos de abrasión
Tejido de malla Web Q para respaldos Stilo



106.033
Midnight black

Web R : Rythm

Composizione: 100% poliestere
Peso: ca. 525 g/m
Larghezza: ca. 160 cm
Resistenza alla luce: valut. 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valut. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 4-5 / asciutto: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 70.000 cicli (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3
Tessuto a rete Web R solo per schienale Selvio mesh e LaCinta mesh soft

Composición: 100% poliéster
Peso: aprox. 525 g/m
Ancho: aprox. 160 cm
Resistencia a la luz: nota 5-7 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 4-5 / seco: 4-5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 70.000 ciclos de abrasión (Martindale; DIN EN ISO 12947-2)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2, BS 5852, BS 7176 Medium hazard, DIN 4102-1, NF-P 92-503 M3
Tejido de malla Web R sólo para respaldos Selvio mesh y LaCinta mesh soft




015.045 (63067)
Pure cooper



015.025 (66152)
Lagoon blue




015.022 (66138)
Deep blue




015.031 (60165)
Platin




015.032 (60176)
Stone grey



015.036 (60025)
Asphalt grey



015.070 (60000)
Arctic



015.033 (60999)
Midnight black

Web S

Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100% poliestere
Peso: ca. 330 g/m
Resistenza all'abrasione: 70.000 cicli
Tessuto a rete Web S per schienale dat-o e Stilo mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento

Composición: 100% poliéster
Peso: aprox. 330 g/m
Resist. al desgaste: 70.000 ciclos de abrasión
Tejido de malla Web S para respaldos dat-o y Stilo mesh



059.033 (60999)
Midnight black

Web T : Tonal

Ved. pag. 5
Véase página 5

Web X

Ved. pag. 6
Véase página 6

Web Y


Categoria di prezzo a seconda dell'imbottitura del sedile

Composizione: 100 % Wovenit® 3D (poliammide ibrido*)
Peso: ca. 290 g/m²
Resistenza alla luce: valutaz. 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Pilling: valutaz. 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resistenza allo sfregamento: umido: 5 / asciutto: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. all'abrasione: 100.000 cicli (Martindale)
Infiammabilità: DIN EN 1021: parte 1/2
Tessuto a rete Web Y per schienale X-Code mesh

Grupo de precios según el acolchado del asiento
Composición: 100 % Wovenit® 3D (poliamida híbrido*)
Peso: aprox. 290 g/m²
Resistencia a la luz: nota 6 (DIN EN ISO 105-B02)
Desgaste del tapizado: nota 5 (DIN EN ISO 12945/2)
Resist. a la fricción: húmedo: 5 / seco: 5 (DIN EN ISO 105-X12)
Resist. al desgaste: 100.000 ciclos de abrasión (Martindale)
Respuesta en caso de incendio: DIN EN 1021: parte 1/2
Tejido de malla Web Y para respaldos X-Code mesh



095.044
Orange



095.019
Indigo blue



095.035
Graphite



095.033
Midnight black

Fiore

Colori fodera

Sunbrella®

Composizione: 97 % Sunbrella Tessuto in acrilico (50 % acrilico riciclato), 3 % poliestere

Adatto per outdoor, resistente allo sporco e impermeabile, lavabile

Colores de fundas

Sunbrella®

Composición: 97% Sunbrella Acril (50% acrílico reciclado), 3% poliéster

Apto para el exterior, repelente a la suciedad y al agua, se puede lavar



178.004
Curry yellow



178.045
Pure Copper



178.019
Indigo blue



178.016
Ice green



178.053
Sand



178.035
Graphite


Fiore

Colori del polipropilene

Colores polipropileno



KSY
Mustard yellow
(~ RAL 070 60 60)



KER
English red
(~ RAL 040 50 50)




KSB
Gentle blue
(~ RAL 250 60 15)




KBB
Berlin blue
(~ RAL 260 30 15)



KOG
Old green
(~ RAL 130 60 20)




KKG
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)




KWG
Cloud grey
(~ RAL 220 70 05)



KEG
Iron grey
(~ RAL 7011)



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KFW
White (flame retardant)



KGS
Graphite black
(~ RAL 9011)

Fiore

Monoscocca

Faggio naturale o CPL

Standard: faggio naturale (HBN)

Armatura completa

Haya natural o CPL

Estándar: haya natural (HBN)



HBN
Natural beech



HON
Natural oak



HNN
Natural walnut



HCWW
CPL white (both sides)



HCSS
CPL black (both sides)

Teo, Shape elan visitor

Colori del polipropilene

Colores polipropileno

*solo per Teo 1 | solo para Teo 1



KXW*
Traffic white
(~ RAL 9016)




KGS
Graphite black
(RAL 9011)

Reefs/Reefs flex

Piano dei tavoli

Tableros de mesa

*solo per Reefs | sólo para Reefs




OHXW*
HPL white, black white



OHGS*
HPL black,
black edge



OHON*
HPL natural oak,
black edge



OMXW
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



ODON
Natural oak finish,
natural oak ABS edge

Atelier

Piano dei tavoli


*solo per Atelier worklounge

**solo per tavolino Atelier

Tableros de mesa

*sólo para Atelier worklounge

**sólo para mesas auxiliares Atelier



OMXW
White melamine,
white ABS edge



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



ODON*
Natural oak finish,
natural oak ABS edge



OHXW**
HPL white, black white



OEON**
Real natural oak wood

Fiore

Piani dei tavoli


Tableros de mesa



OMGS
Black melamine,
black ABS edge



OMXW
White melamine,
white ABS edge



OHXW
HPL white, black edge


Fiore nesting

Piani dei tavoli H1


(Bordo dello stesso colore)

Tableros de mesa H1

(Borde del mismo color)




OHRW (105)
Pure white



OHEW (D403)
Ivory white



OHLY (0147)
Light yellow (eggshell)



OHPG (0135)
Pearl grey



OHAG (10622)
Anthracite grey



OHGS (0901)
Graphite black



OHBN (4306)
Beech decor



OHON (4548)
Oak decor


Fiore nesting

Piani dei tavoli H2 - Antifingerprint


(Piano 19 mm, bordo dello stesso colore)

Tableros de mesa H2 - Acabado contra huellas
dactilares

(Tablero 19 mm, borde del mismo color)




OHVW (9410-TP)
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphite grey



OHSG (0901-TP)
Black grey


Fiore nesting

Piani dei tavoli H4 - Antifingerprint

(Piano, massiccio 10 mm, bordo nero, spigoli
arrotondati)

Tableros de mesa H4 - Acabado contra huellas
dactilares

(Tablero macizo 10 mm, borde negro, esquinas
redondeadas)



OHVW (9410-TP)
Traffic white



OHLG (0164-TP)
Light grey



OHGG (10630-TP)
Graphite grey



OHSG (0901-TP)
Black grey

Fiore nesting

Piano del tavolo Whiteboard

(Piano 19 mm, bordo nero)

Tablero pizarra

(Tablero 19 mm, borde negro)



OHLG (0164-TP)
Light grey


Little Perillo

Colori del polipropilene


Colores polipropileno




KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)




KSG
Signal grey
(~NCS S400-N)




KKG
Putty grey
(~ RAL 060 70 10)



KPC
Peach cream
(~ RAL 020 90 10)



KZG
Tender green
(~ RAL 140 85 05)



KPY
Phlox yellow
(~ RAL 260-1)


Little Perillo XS

Colori del polipropilene

Colores polipropileno



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KSG
Signal grey
(~NCS S400-N)


Perillo

Colori del polipropilene

Colores polipropileno



KVW
Traffic white
(~ RAL 9016)



KGS
Graphite black

Perillo

Colori del legno

Colores de madera



HNN
Natural walnut




HNK
Core walnut

Averio

Piano dei tavoli

Tableros de mesa



OHMS
HPL, marble look, black



OHMW
HPL, marble look, white



OGSK
Safety glass, clear

Perillo

Piano dei tavoli

Tableros de mesa



OFVW
MDF varnished, white



OGSXW
Safety glass, white

Perillo

Colori delle cerniere

Colores de cremalleras



073
Pure white



021
Azure blue



062
Brown pepper



070
Arctic white



023
Caribbean blue



060
Chocolate



031
Platin



072
Cashmere



058
Saddle brown



032
Stone grey



006
Sahara



050
Cappuccino



036
Asphalt grey



005
Amber



059
Rust



035
Graphite



003
Honey yellow



047
Mandarine



033
Midnight black



004
Curry yellow



041
Zúco red



029
Midnight blue



011
Vivid green



048
Shiraz red



020
Classic blue



012
Irish green



Produttore & Distribuzione | Producción & Ventas:

Dauphin HumanDesign® Group GmbH & Co. KG

Espanstraße 36

D-91238 Offenhausen

+49 9158 17-700

info@dauphin-group.com

Distribuzione Svizzera | Ventas Suiza:

ZÜCO Bürositzmöbel AG

Schuppisstrasse 7

CH-9016 St. Gallen

+41 71 775 87 87

info@zueco.com